



## CDA – Caja de distribución 10 ps.

### Aplicación

Caja de distribución y empalme para tendido aéreo, utilizada usualmente en la red secundaria.

### Descripción

- ✓ Diseño con trampa de agua grado IP54 según Norma IRAM 2444
- ✓ Tapa abatible en tres posiciones
- ✓ Posee una cerradura de resbalón tipo para accionar con destornillador.
- ✓ Equipada con Módulos MX2000 con o sin posibilidad de protección.
- ✓ Dimensiones Externas: A 138 x L 418 x P 78 mm.
- ✓ Construída en Policarbonato autoextinguible con aditivo anti UV (Norma UNE 20324 grado 9)



### Presentaciones:

- ✓ Provista con cola de cable, permite ser utilizada como caja Terminal de distribución
- ✓ Provista sin cola de cable, su diseño permite acceder con cables de hasta 30 pares, distribuir hasta 10 pares y continuar con el resto sin necesidad de cortar y empalmar todos los pares (sangría)
- ✓ Apta para ser utilizada como Caja de Empalme y derivación

### Equipadas con **MX2000**



- ✓ Completamente estanco
- ✓ Protección con gel contra humedad, polvo, agentes agresivos, etc
- ✓ Altamente confiable
- ✓ Diseño a prueba de agentes externos
- ✓ Posibilidad de protección
- ✓ Sin herramientas especiales
- ✓ Conecta todo tipo de cables de acometida
- ✓ Control visual de una correcta conexión
- ✓ Se puede instalar en rieles DIN 25 mm y DIN 35 mm
- ✓ Más de 50 reconexiones en cada lado
- ✓ Desconexión sin remover cable alguno
- ✓ Posibilidad de pruebas en Serie y Paralelo